

GRESERD


FICHA TÉCNICA

ALBOS Grupo Baño-Ducha

Grifo monomando ducha para instalación mural.

REFERENCIAS


Ref.: 7121000: Con accesorios de ducha - Cromo



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Temperatura admisible de agua: los materiales que componen las piezas de los grifos pueden soportar una temperatura máxima de 70°C. Grifo fabricado en latón con acabado cromado. Presión mínima de uso: 0,5 bar. Accionamiento mediante maneta. Cartucho sellado con discos cerámicos de diámetro 35 mm. Caudal de 20 l/minuto a 3 bar y máxima apertura. Entrada hembra de 3/4. Suministrado con excéntrica de 1/2 a 3/4 y embellecedor. Selección de salida mediante inversor. Disponible: Con accesorios de ducha. Certificado por AENOR

RECAMBIOS




Cartucho Meca-3



Maneral Ducha



Flexo de ducha latón doble grapado
170 cm




Kit de anclaje A-5

Contacta con nosotros en:
www.greserg.com
tlf: +34 923 10 34 20
tiendaonline@greserg.com

WWW.GRESERG.COM

GRESERD

GRESERD



ALBOS Maneta Lavabo-Bidet

NORMATIVA

- Certificado ISO 9001.
- Pruebas dimensionales, estanqueidad e hidráulicas. Cumpliendo con el CTE.
- Resistencia a la niebla salina 200 horas, según norma ISO-9227.
- Tratamiento exterior: Niquelado y cromado conforme a la norma EN-248.
- Materiales: El latón empleado en la fabricación de nuestros grifos cumple las normas EN-12164, EN-12165 y EN-1982.
- Certificado N de AENOR conforme a la norma Europea de grifería sanitaria EN-817.

Contacta con nosotros en:
www.greserg.com
tlf: +34 923 10 34 20
tiendaonline@greserg.com

WWW.GRESERG.COM

G R E S E R D